



Protezione delle mani

VENICUTD04

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto impermeabile di livello D fino al polso, che unisce comfort e sottigliezza, ideale in ambienti oleosi o acquosi



Benefici



Durata

- La spalmatura di alta qualità prolunga la durata del guanto e fornisce un'eccellente protezione alla mano
- Maggiore durata grazie alla doppia spalmatura per un'eccellente resistenza all'abrasione



Igiene

- Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti



Prestazioni

- La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

Certificazioni e norme



EN 388
3 X 4 3 D



ANSI ISEA 105
A4

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica

Protegge contro i rischi



Taglio



Usura



Perforazione



Protezione delle mani

VENICUTD04

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto impermeabile di livello D fino al polso, che unisce comfort e sottigliezza, ideale in ambienti oleosi o acquosi

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Materiale e finitura della spalmatura	Nitrile a doppio strato
Livello di spalmatura	Completamente spalmato tranne il polso
Numero di spalmature	Spalmatura doppia
Finezza	13
Caratteristica del polsino	Polsino lungo
Cuff length	100 mm
Vantaggio supplementare	Reach, Appendibile, Polsino lungo (>290 mm)
Colore	Nero
Taglia	8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Venduto singolarmente



Protezione delle mani

VENICUTD04

LONG-LASTING CUT WORK

Guanto impermeabile di livello D fino al polso, che unisce comfort e
sottigliezza, ideale in ambienti oleosi o acquosi

Informations logistiques

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone	PCB	SPCB	Peso
VECUTD04NO08	Nero	08	VENICUTD04	3295249211080	13295249211087	60	12	6.7 kg
VECUTD04NO09	Nero	09	VENICUTD04	3295249211097	13295249211094	60	12	7.0 kg
VECUTD04NO10	Nero	10	VENICUTD04	3295249211103	13295249211100	60	12	6.4 kg
VECUTD04NO11	Nero	11	VENICUTD04	3295249211110	13295249211117	60	12	8.1 kg