

Codice Articolo : 97862

Descrizione : Idropulitrice uso professionale HD 5/15 C - ad acqua fredda - Kärcher

Part - Number : 1.520-930.0

Marca : Kärcher

Descrizione Estesa

L'idropulitrice ad acqua fredda HD 5/15 C può essere utilizzata sia in verticale che in orizzontale. Durante l'impiego in orizzontale, le ruote sono sollevate da terra garantendo un'elevata stabilità. Dotata di vano porta accessori, testata in ottone e scarico automatico della pressione. Dotata di pistola EASY!Force che sfrutta la contropressione dell'acqua per ridurre a zero lo sforzo dell'operatore per tenere aperta la pistola. I raccordi rapidi EASY!Lock: sono durevoli e resistenti. Cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite. Con impugnatura alla base della macchina per migliorare trasportabilità e deposito della stessa. La maniglia di trasporto può essere retratta, con la semplice pressione di un pulsante per ridurre l'ingombro. Design compatto e peso ridotto. In dotazione: Pistola EASY!Force Tubo alta pressione 10m / DN 6, 250 bar; Lancia 840mm; Ugello triplo (0°/25°/40°) manuale; Funzione detergente Aspirazione; Pressostato.

Dati tecnici:

Allacciamento elettrico Ph / V / Hz 1 / 230 / 50

Portata l/h 500

Temperatura ingresso acqua °C 60

Pressione di lavoro bar / MPa 150 / 15

Max. pressione bar / MPa 200 / 20

Potenza allacciata kW 2,8

Cavo elettrico m 5

Dimensione ugello mm 32

Peso (con accessori) kg 25,7

Peso con imballo kg 28,2

Dimensioni (Lu x La x H) mm 380 x 360 x 930



Dimensioni e peso Articolo confezionato

| | | |
|---------------------|------|----|
| Altezza : | 0,00 | mt |
| Lunghezza : | 0,00 | mt |
| Profondità : | 0,00 | mt |
| Peso : | 0,00 | kg |

Confezionamento

| | |
|---------------------|---|
| Confezione : | 1 |
| Imballo : | 1 |

Codice a Barre

| | |
|---------------------|--|
| Pezzo : | |
| Confezione : | |
| Imballo : | |

Caratteristiche

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Tipologia | Idropultrici |
| Dimensione | 380 x 360 x 930mm |
| Alimentazione | 230V |
| Pagina catalogo SG | 470 |